潍坊实验通风橱柜

产品名称	潍坊实验通风橱柜
公司名称	山东优普实验仪器有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区二十里堡街道机场路南段西侧沿街商用房
联系电话	13176702721

产品详情

一、通风柜主柜体

1）上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

2）下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用316L不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；

3）可视窗：≥5mm厚**钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。

三、通风柜台面

1）台面：采用进口陶瓷台面、进口环氧树脂台面、千思板、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。

四、通风柜附属配件

1）插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。

2）照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。

3）控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。

4）杯槽：配进口PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。

5）水：采用单口水；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。

6）下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。

五、通风柜详细标准

1）柜体操作门开启高度：0—800 mm

2）工作面风速：0.4—0.6m/s。

3）噪音：<60db

4）排风量：1080—1700m3/h

5）工作电压：AC220V—380V

6）电机功率：0.09—4kw