

PC2405 PC2405

产品名称	PC2405 PC2405
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	27.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/2405/科思创

用途：工业应用,电子电器,汽车部件

特性备注：低粘度，一般射出成型用

重要参数：密度:1200 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.65 % 断裂伸长率:50 % 热变形温度:137

PC

德国拜耳

2405
低粘度 流动速度 19-20

2407 低粘度 紫外线稳定
流动速度 19-20

2458 低粘度
医用级 流动速度 19-20

2605
中粘度 流动速度 12-13

2805 中粘度 流动速度 10	流动速度 10
2807 流动速度 10	中粘度 紫外线稳定
2858 流动速度 10	中粘度 食品级 FDA认可
2865	中粘度 流动速度 10%
2207 流动速度 36-38	极低粘度 高流动 注射成型
3103 流动速度 6	中高分子量 挤塑
3105 流动速度 6	中高分子量 挤塑
3208	高分子量 FDA认可 吹塑 挤塑 流动速度 4-4.5
1239 流动速度 3	高分子量 吹塑 挤塑
6485 流动速度 11	中粘度 阻燃V0 不透明
6555	中粘度 阻燃V0
6557	中粘度 阻燃V0
9125 流动速度 10	加纤20% 阻燃V0
9415 流动速度 6-7	加纤10% 阻燃V0
9425 流动速度 5-6	加纤20% 阻燃V0