

96芯光纤交接箱配置图文介绍

产品名称	96芯光纤交接箱配置图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯光纤交接箱配置图文介绍

光缆交接箱【壁挂式、落地式、SMC、室外、不锈钢】光缆交接箱,不锈钢72芯光缆交接箱,室外72芯光缆交接箱、SMC72芯光缆交接箱、免跳接72芯光缆交接箱、挂壁式72芯光缆交接箱、光交箱规格（72芯、96芯、144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯、1728芯）配置、光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱（光交箱）、无跳接光缆交接箱（光交箱）、三网合一光缆交接箱一,概述产品结构与应用场景由宁波远捷通信公司开发的光缆交接箱

ODN（光分配网络）是PON中的重要组成部分,在FTTH中采用分路器分光,并在靠近用户的地点引出大量的用户光纤,这些都与传统的ODF配线产品有些不同,并且用户接入网的数量大,结构复杂,成本要低,升级维护困难,使得配线产品在FTTH中起着越来越重要的作用,好的配线解决方案才能保证接入网长期,稳定,可靠地运行。

光缆交接箱|SMC复合材料光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|二级分光插片式光缆交接箱|无跳接光缆交接箱|144芯光缆交接箱|288芯光缆交接箱|576芯光缆交接箱

光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：144芯、288芯、576芯等不同容量。

产品概述:主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同,可分为室内型和室外型两种,并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm1 100 mm400 mm (高宽深)。

中文名:光缆交接箱

环境温度:-40 +60

相对湿度: 95%

大气压力:70kpa-106kpa

性能:

光缆交接箱是安装在户外的连接设备,对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此,箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准,这些项目最高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有:原装德国KRONE箱体,箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V,1min不击穿无飞弧。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻,在试验电压为直流500V条件下,不小于2104MW。

高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm²。

产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。售后服务承诺:服务宗旨:快速、果断、准确、周到、服务目标:服务质量赢得用户满意
销售地区:华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)华南地区(包括广东、广西、海南)华中地区(包括湖北、湖南、河南)华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)