

首页-蓝肯蓄电池网站

产品名称	首页-蓝肯蓄电池网站
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:蓝肯 型号:NP系列 产地:广州
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

首页-蓝肯蓄电池网站

产品特点:

- 1.粗壮的极板使电池具有更长的寿命。大连蓝肯蓄电池官网
- 2.阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命。大连蓝肯蓄电池官网敦化蓝肯蓄电池官网免补水、维护简单
- 3.持久耐用的聚丙烯PP电池槽盖。进口的品质稳定的安全阀，动作可靠，抗老化、抗酸性能力强，确保电池内部的压力在安全的范围之内
- 4.槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏。
- 5.吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能。铁路用蓄电池：主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力；
- 6.2UL的认证。
- 7.多元格的电池设计使电池安装和维护更经济。
- 8.可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置。采用了内阻值很小的优质极板设计和玻纤隔板，高强度压紧装配工艺，使得电池内
- 9.符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- 10.可以以无危险材料进行地面运输。

11.可以以无危险材料进行水路运输。

12.计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用。

蓝肯蓄电池的特性：

完全的密封，免维护设计。

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成独特的FTF极板化成工艺。

分析纯电解液无泄漏。

独特的密封结构，在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办

阀控式，最大开启压力为2Psi-1Psi 7KPA。

任意方向使用。

采用铅钙锡多元合金，涂膏式极板，采用专用的高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板，极群装配压力高，采用精密定重量注酸方式和先进、环保的内化成工艺，电池具有长寿命、循环性能好、内阻低、大电流放电性能强等特点。密封安全可靠

型号 电压（V） 容量（AH） 重量（KG） 外型尺寸（mm）

长 宽 高 总高

NP7-12 12 7 2.7 151 65 94 94

NP17-12 12 17 5.6 180 77 167 167

NP24-12 12 24 7.5 165 125 175 175

NP38-12 12 38 14.5 197 165 175 175

NP65-12 12 65 21 350 166 175 175

NP100-12 12 100 30 407 173 210 210

NP150-12 12 150 42 483 170 239 239

NP200-12 12 200 55 522 240 219 219

蓝肯蓄电池特征：

一、密封，不需保护，不需定时测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。

二、因为不需要保护通道，因而占地少与传统电池比可少67%。

三、因为无酸溢出，不需要特别通风设备与传统电池房间相比，通风设备少75%。

四、电池出厂时以足够电，因而不需要初装作业。

五、电池不属于危险货品，可进行公路，铁路，及航空运输。

悉数使用规模

1. 运用寿命长

高强度紧装置技术,进步电池装置紧度,避免活物质掉落,进步电池运用寿命,增多酸量规划,确保电池不会因电

解液干涸缩短电池运用寿命,规划寿命为10年！25 的长寿命电池，蓄电池可到达6年以上的运用寿命！

2 自放电低

选用高纯度质料和特别制作技术,自放电很小.

3 保护简略

特别氧气吸收循环规划,克服了电池在充电过程中电解失水的景象,在运用过程中电解液水份含量几乎没有改变,因而电池在运用过程中无需补水,保护简略.

4 安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有用阻隔外部火花,不会导致电池内部发生爆炸.

5 洁净环保

电池运用时不会产生酸雾,对周围环境和配套规划无腐蚀,可直接装电池装置在单位或配套设备房内,无需作防腐处理.

首页-蓝肯蓄电池网站