

# 高精度空气离子检测仪SK-6800 LED显示

产品名称	高精度空气离子检测仪SK-6800 LED显示
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	电源:12.6v 工作温度:-50-70 工作湿度:0~99%RH。
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

## 产品详情

### 一：高精度空气离子检测仪SK-6800设备特点

高精度空气离子检测仪XDB-6800是一款小型的离子检测仪，全英国进口技术，设备美观大方，采用2.8寸全彩高清LCD显示屏，可曲线显示和列表显示，自动计算最大值，最小值及均值，自动调零工作模式，测量数据准确。传感器采用高精度的AD及放大器，可测量10-15次方电流信号，数据测量在业界最高水平，设备提供零点屏蔽罩，可随时进行零点测试，检测设备的准确性，具有非常好的一致性，设备具有高可靠性。可定制时观测空气离子变化与PM2.5等，是一款物廉价美的科学仪器。

I 单静音采集器，工作噪音小。

I 软开关设计，美观大方。

I 设备体积小，方便携带。

I 2.8寸全彩高清LCD显示屏。

I 测量精度高，带有屏蔽盖，随时可以进行零值测量。

I 长时间工作，无温差漂移，数据稳定性好。

I 可定制PM2.5、PM10等要素同时测量

I 自动测量每分钟一组测量数据，瞬时测量1秒钟测量一组数据。

I 自动计算离子最大值，最小值，均值。

I 自动测量曲线显示，直观显示历史测量曲线及温湿度曲线。

I U盘Copy 测量数据，简单易用

I 具有RS232接口，可以连接电脑软件。

I 标配德国进口高精度温湿度传感器，可连续观测负离子与温湿度测量关系图。

I 配备大电流充电器，充电时间快，4小时可充满

I 可定制选配除湿装置，长期在高湿环境工作。标配可在高湿情况下短时工作。

## 二：高精度空气离子检测仪SK-6800功能参数

设备类型	手持式小型负离子检测仪
检测要素	空气小粒径负离子（迁移率 $\geq 0.4$ ）
测量精度	1个/CM <sup>3</sup>
测量误差	标准无干扰环境中1%， $\pm 5\%$ （XDB-6800A） $\pm 3\%$ （XDB-6800C）
测量量程	1~3*10 <sup>8</sup> 个/CM <sup>3</sup> 自动切换,可定制0~3*10 <sup>9</sup> 个/CM <sup>3</sup> 自动切换
传输方式	RS232,USB
供电接口	12.6V锂电池充电接口
数据存储	设备具有16M 数据Flash，可循环存储3个月以上数据，断电情况下能保存10年以上。
温湿度测量	采用德国进口芯片，测量精度达0.1度温度，1%RH湿度

## 三：高精度空气离子检测仪SK-6800技术参数

自动测量	设备采用无人值守技术，无需人工干预自动测量
高湿工作	设备采用先进除湿技术，可在高湿环境下工作
检测技术	设备采用电容式离子室收集技术。
放大技术	设备采用低噪声放大器，配合16位高精度高速AD，是普通设备精度的16倍
防风技术	设备离子收集室空气通道采用90度直角通道，能有效防止风干扰。
测量频率	设备测量间隔可根据客户定制，最快1分钟一组测量数据。

## 四：高精度空气离子检测仪SK-6800工作参数

设备电池	设备内部集成大容量锂电池，充满电能工作5~8小时。
设备电源	12.6V锂电池充电器。
设备功率	设备功率小于2W，相当于一个小型LED灯。
工作环境	温度：-50度~70度，湿度：0~99%RH。

## 五：可选配置

量程、温湿度、PM2.5、PM10,配置不同，价格不同，详情咨询业务！