

## 3D立体硅胶脚垫防撞 三角形胶垫片尺寸

产品名称	3D立体硅胶脚垫防撞 三角形胶垫片尺寸
公司名称	东莞市桥头众彩电子制品厂
价格	.01/个
规格参数	广东众彩:ZC 东爵:KE951 东莞:桥头镇
公司地址	东莞市桥头镇岭头社区商业街东一巷11号
联系电话	13825733919

## 产品详情

东莞市众彩电子制品厂原创-转载请注明出处[www.gd-zhongcai.com](http://www.gd-zhongcai.com)

要注意的是，被粘贴的硅胶脚垫表面温度也不应该低于10摄氏度，否则需要在室温下纺织一段时间，待表面温度升高后再进行粘接。2、3M双面胶硅胶脚垫自粘硅胶脚垫表面清洁，被粘接的防滑脚垫表面应保证洁净，无锈蚀，氧化，油脂，灰尘等污染物。3、3M双面胶自粘硅胶脚垫胶带粘附；首先将胶贴起卷，一端贴在起点处，然后一边贴附一边用刮板加压，直至全部贴附完毕。4、养护，首先3M双面胶在室温下大约需要30分钟达到最大粘贴度的50%，24小时达到90%，72小时达到最终强度。

硅胶脚垫粘贴3M双面胶的使用方法1、操作温度；3M双面胶自粘硅胶脚垫温度不得低于摄氏度10度，如有可能，室温应该保持在16度以上，以确保胶贴有足够的初粘性，同时要注意的是，被粘贴的硅胶脚垫表面温度也不应该低于10摄氏度，否则需要在室温下纺织一段时间，待表面温度升高后再进行粘接。