

BL-LS215CD 双温防爆冰箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | BL-LS215CD 双温防爆冰箱 |
| 公司名称 | 浙江其春电气科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 温度范围:0 ~ 10 /-15 ~ -25 型号:BL-LS215CD 厂地:浙江 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市北白象镇南才村 |
| 联系电话 | 0577-27788817 13282708250 |

产品详情

这种防爆冰箱由两个互不相通的空间和两个独立的蒸发器组成。上部空间称为冷藏室，用一个板形盘管式蒸发器进行冷却，温度可达10。下部较小的空间称为冷冻室，由蒸发器直接围成。室内空气和食品被蒸发器直接吸取热量而冷却，温度可达零下18，甚至更低一些。双门直冷式防爆电冰箱往往设有副冷凝器和门框防露管。副冷凝器安放在电冰箱底部储存水盘的下面。这是由于存水盘中的水是通过管道从箱内接水杯里流来的，对副冷凝器安放在箱门的内表面处，以防止箱门出现露珠。 BL-LS215CD 双温防爆冰箱

型号：BL-LS215CD

总有效容积：冷藏139L 冷冻76L

电源：220V/50HZ

温度范围：0 ~ 10 /-15 ~ -25

日耗电量：0.64kw.h/24h

防触电保护类别：I

气候类型：N BL-LS215CD 双温防爆冰箱

制冷剂：R600a

噪声：38

防爆标志：Exd[ia]mbIICT4Gb

外形尺寸：545x596x1663mm

重量：58KG BL-LS215CD 双温防爆冰箱