

洗车房网格板厂家玻璃钢网格板特点 - 枣强双利

产品名称	洗车房网格板厂家玻璃钢网格板特点 - 枣强双利
公司名称	枣强县双利玻璃钢厂
价格	118.00/平方米
规格参数	品牌:双利 型号:38*38*38 产地:河北双利
公司地址	河北省衡水市枣强县平原街68号
联系电话	86 0318 8221235 15031856073

产品详情

洗车房玻璃钢网格板 地沟盖板 地格栅安装步骤

洗车房玻璃钢地格栅的优点：

- 1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。
- 2、阻燃优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。
- 3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。
- 4、耐老化产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。
- 5、可设计性除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。
- 6、安全防滑高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。
- 7、电性能玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。

细节展示：

案例展示：

车间展示：

发货展示：