

卧式离心式热油泵WRY50-32-150 , 1.5kw 风冷却 耐高温 常州生产厂家

产品名称	卧式离心式热油泵WRY50-32-150 , 1.5kw 风冷却 耐高温 常州生产厂家
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:常州武研 型号:WRY50-32-150 常州武进区:功率1.5KW
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵

WRY型系列热油泵在我国热载体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,使用温度 350 ,是一种理想的热油循环泵...

WRY系列热油泵是我厂消化吸收国外油泵的基础上研制开发的第二代产品,基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上,和电机同装于底座上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式,前端采用润滑油润滑,后端采用润滑脂润滑,中间有一导油管,用以随时观察密封情况。

采用自然散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。

WRY系列热油泵的密封形式:

(1) 采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温情况下的密封性能。

(2) 采用第三代聚四氟乙烯(简称PTFE)做唇型密封,使密封性能产生了飞跃,比橡胶类密封可靠性提高25倍,耐腐蚀性极强。

产品价格以订购单、合同为准,若有疑问咨询客服

WRY系列热油泵规格选型如下

(热油泵也称导热油泵、导热油循环泵、热油循环泵)

注:如有需要其它规格请来电洽商,可按用户要求定做不同参数的热油泵。

以上是常规型号参数,其它特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数,我司还可按客户要求加工定制,详情请咨询客服人员或来电洽商!

联系我们:

常州市武研热油泵有限公司

地址:常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机:小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是WRY系列导热油泵(也称热油泵、导热油循环泵)节能泵(节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家,还销售RY系列离心式热油泵及配件,常州市武进地区各生产厂家配件都有,主要如下:

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封(铁壳油封)、骨架油封(氯胶)、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈(弹性块/减振垫)、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件,油封等配件规格繁多,无法全部列出,请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。