

# 会议桌牌升降器无纸化会议触控升降机

产品名称	会议桌牌升降器无纸化会议触控升降机
公司名称	武汉艾兰克视听设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	前显示分辨率:1920*1080 后显示屏分辨率:1024X600 颜色:拉丝尊贵黑、拉丝优雅银
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-2幢8层B2-1室(商务秘书NCTD-337)(注册地址)
联系电话	15927181939

## 产品详情

超薄双屏高清升降一体机是我司研发的新型集成超薄一体机产品，本产品主要适用于高端的会议厅、演播厅、办公家私、多媒体教室等，具有收放自如、超薄美观、高清信号、铝合金一体、传动低噪、强弱电分离设计，电机、线路板防水罩，集成双屏，自动供电断电等特点，产品输入接口有HDMI、VGA二接口可任选其一。前显示屏自身分辨率1920X1080，后显示屏为分辨率1024X600的10.1寸液晶屏，只需插上超薄升降器电源线，既可以手动或遥控升降，银、黑色面板超薄机身，

面板材料：铝合金银白拉丝、高光黑拉丝

面板材质：铝合金

面板工艺：铝合金拉丝阳极氧化一体成型工艺

箱体钢材：碳钢1.5 mm厚度、喷砂烤漆

电机材质：全铜芯钢制齿轮、全钢防水外壳

传动：采用直线轴承与三轴定位（轴承钢材质）的方式、平稳转动、低噪音

升降行程时间：35 ‘

前显示分辨率：1920\*1080

后显示屏分辨率：1024X600

电源220V，50/60Hz 1A

功率为30W的经过中国强制认证的电机 功率P=30W

接口部分：

1路DB15 (母头)VGA接口

1路HDMI (母头)

1路USB (母头)

4PIN电脑开关连接线

RS-485或RS-232/控制接口

AC 220V电源接口

技术指标

控制方式：手控、遥控、中控、集控

无线信号：315MHZ无线射频信号

遥控距离：30米

显示器倾仰角度： 15°

颜色：拉丝尊贵黑、拉丝优雅银

储藏温度：-40 -85

工作温度：-26 -60

净重：18Kg

电源范围：

AC：198—242V 1A

(注：产品各种规格特点以实物为准)

无纸化智能会议系统，以智能触控显示终端为中心，按会前准备（设置代表机、添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、添加投票并选择参与投票人员）；会中控制（支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、异步浏览、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板）与会后保存功能；形成一个“以人为本”的智能化会议体验，其大程度地在智能触控显示终端上集成会议室的设备和功能