

润昊硅酸钙板水泥外墙氟碳漆防腐耐候户外15年以上

产品名称	润昊硅酸钙板水泥外墙氟碳漆防腐耐候户外15年以上
公司名称	青岛润昊氟碳材料有限公司
价格	98.00/kg
规格参数	品牌:中氟牌 型号:ZF-J100 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区黑龙江中路187号盛文国贸大厦B-808室
联系电话	86-053289080158 13589217101

产品详情

润昊硅酸钙板水泥外墙氟碳漆防腐耐候耐老化户外使用15年以上

外墙氟碳漆产品简介：

氟碳涂料是一种有极高化学稳定性的产品，是目前涂料中最耐久的产品之一。我们把氟碳涂料和金属漆有效的结合起来，为此我们运用多网状交联反应技术，提高了涂膜的致密性，从而降低涂膜的积灰率，成功研制出最高贵、最华丽的涂料，极大的提高了使用价值，同时极大提升应用场所的尊贵气派。经大量的工程应用表明，其体系的适配性与表面效果比传统的金属漆更加优越。

外墙氟碳漆性能特点：

- 1、持久的使用性：以氟树脂为基料，具有极高的耐久性和抗紫外线功能。
- 2、超强的金属质感，高装饰性。
- 3、超耐候性、不开裂、耐粉化。
- 4、简单的保养性：能阻断雨水、污垢等入侵，清洗方便。
- 5、优异的施工性能，解决发花、颗粒等问题。

外墙氟碳漆适用领域：

超高层和高层建筑物以及其他高贵建筑的墙面，如：高档办公楼、高档住宅楼、政府大厦、银行大楼、会展中心、道路护栏等。

外墙氟碳漆施工工艺：

方案（一）

水泥基底 涂渗透性封闭底漆 刮N-711专用抗裂腻子 刮N-712专用找平腻子 刮N-713专用批荡腻子 刮N-750油性封固腻子 喷ZF-J101专用底漆 喷ZF-J102专用中途漆 喷ZF-J100氟碳金属漆 喷ZF-J150专用罩光漆 涂层干燥维护

说明：标准工艺体系健全，适合中国南气候条件。

方案（二）

水泥基底 预埋抗裂网格布 养护、清洁 涂封闭底漆 刮N-712抗裂找平腻子 养护 刮涂光面N-700腻子 打磨 喷ZF-J102中途漆 喷ZF-J100氟碳金属面漆 涂层干燥维护

说明：体系简单，适用于基础较平整的工程项目。

方案（三）

水泥基底 前处理 涂封闭底漆 刮N-712抗裂找平腻子 涂弹性骨料 喷ZF-J102中涂漆 喷ZF-J100氟碳面漆 涂层干燥维护

说明：造型丰富，效果多样，造价低，能大大降低墙面开裂的风险。工艺简单，使建筑物卓尔不群。

方案（四）

水泥基底 养护、清洁 涂封闭底漆 刮N-712抗裂找平腻子 养护 刮N-712抗裂找平腻子 打磨 刮N-750封固腻子 喷ZF-J102中涂漆 喷ZF-J100氟碳面漆 涂层干燥养护

说明：适配性强，是针对北方地区设计的涂装体系。

外墙氟碳漆施工说明：

- 1、封闭底漆能有效阻止碱性物质的渗出，抗碱、抗酸有效的防止前提开裂，防止渗透。
- 2、专用抗裂腻子组合，不仅能找平腻子基层更能阻止基层开裂，解决因基层养护不到所产生的裂缝，防止渗透，提高基层的平整度。
- 3、中涂漆能增强面层附着力，封闭墙面产生的酸碱等物质，增强面漆的遮盖力，使基材表面更加光滑平整。
- 4、罩光漆能有效的提高金属漆表面的金属质感，增强漆膜的丰满度，更有防渗、防腐、防止铝粉氧化变色，提高自洁性，延长氟碳金属漆的使用寿命。