

水基气相防锈剂

产品名称	水基气相防锈剂
公司名称	苏州荣章机械制造有限公司
价格	60.00/L
规格参数	非挥发性成分:36-42% 型号:3177 PH值:7.8-8.9
公司地址	常熟市碧溪新区浒浦新港西岸
联系电话	0512-52665396 13812967900

产品详情

3177 防锈剂是一种水性浓缩液，专为替代设备和部件室内保护的油基防锈剂而设计。

3177 防锈剂是符合严格防污染要求的防腐液体。无亚硝酸盐/重金属和磷酸酯。

特征：

保护黑色金属和有色金属 水溶性，环保，安全使用 在硬水中非常稳定

不会堵塞过滤系统 形成透明，干燥，疏水的膜，使保护部件具有吸引人的外观

VCI 气相作用可保护未涂覆的表面和难以到达的区域 如有必要，易于移除

无亚硝酸盐和磷酸酯 没有危险的分解副产物 可涂覆大多数常规涂料系统

技术指标：

外观清澈的琥珀色液体 薄膜类型干燥，透明 非挥发性成分 36~42% pH 7.8~8.9 (纯)

密度 1.05~1.10 千克/升 (纯)

使用方法：

推荐稀释比例（0.5~30%）*可以灵活地定制所需的保护期长度和每平方米的应用成本。室内防锈期最长达 24 个月。DL-3177 防锈剂在水中形成溶液，并通过喷涂或浸渍加到金属表面。在多数情况下，DL-3177 防锈剂不需要去除，但如果需要，可以用清水或常规的清洁剂（如 DL-2173 清洗剂）除去。

典型应用：

用于干燥储存的薄膜涂层：

铸件，管件，成品零件，齿轮

泵和外壳

纺织和印刷设备

结构钢，烧结金属

添加剂用于冲洗水系统

喷砂和水压测试

在金属表面喷涂或浸渍将提供庇护或室内保护

包装贮存：

19L，200L 桶包装。不易燃，不易爆，贮存时避免阳光直射。冬天注意防冻。