

气相薄膜型长效防锈剂

产品名称	气相薄膜型长效防锈剂
公司名称	苏州荣章机械制造有限公司
价格	25.00/L
规格参数	型号:3291 耐蚀性:12个月 密度:0.8-0.89
公司地址	常熟市碧溪新区浒浦新港西岸
联系电话	0512-52665396 13812967900

产品详情

3291 是一种不含钼的符合环保要求的轻级防锈油，在室外有遮盖/室内条件下提供极好的保护。对大多数轴承润滑油和油脂具有兼容性。DL-3291 以两种独特的方式进行保护

通过提供优良的油膜到金属表面以及气相抑制剂进入空气中。蒸汽冷凝并在不与油接触的金属表面形成保护屏障。这种组合可以完全保护包装内工件及内部系统部件。

特征：

不含危险的铬酸盐、磷酸盐及重金属 独特的 VCI 气相防锈保护 可稀释性

保护黑色金属，锌，镀锌钢，铝，铜，黄铜，镉和银 高闪点和火点

零件可以浸入并储存 DL-3291 提供良好的耐盐雾性 非粘性可洗膜

技术指标：外观米色液体

耐腐蚀性达 12~24 个月

覆盖范围 180~240 平方米/升

膜厚度（干膜）（2.5~3.7 微米）盐雾（NSS）48 小时

闪点 170 °

非挥发性成分 85~91% 密度 0.8~0.89

使用方法：

涂油前将部件表面清洗干净，以保证涂油效果；对沾有油污的工件可采用 DL-2173（或DL-2286）清洗剂清洗，然后甩干或者吹干、烘干水分。

可浸渍、雾喷涂、静电喷涂、刷涂、自动输送机喷涂或浸喷。建议使用温度为 20~30

典型应用：

铸件，管件，成品零件，齿轮

泵，外壳，设备内腔

纺织和印刷设备

结构钢，烧结金属

需要长期防锈工件

包装贮存：

19L，200L 桶包装。贮存时低温干燥通风，避免阳光直射。