

# 薄膜型长期防锈剂

产品名称	薄膜型长期防锈剂
公司名称	苏州荣章机械制造有限公司
价格	20.00/L
规格参数	型号:3295 耐蚀性:12-36个月 密度:0.8-0.9
公司地址	常熟市碧溪新区浒浦新港西岸
联系电话	0512-52665396 13812967900

## 产品详情

3295(A,B)是一种环保型轻级防锈油，在室外有遮盖/室内条件下提供极好的保护。对大多数轴承润滑油和油脂具有兼容性。低粘度高效防锈剂可以完全保护工件及包装内工件。

## 特征：

不含危险的铬酸盐、磷酸盐

高闪点和火点 极低的气味，长期稳定性。

保护黑色金属，锌，镀锌钢，铝，铜，黄铜，镉和银

零件可以浸入并储存 非粘性可洗膜

DL-3295 提供良好的耐盐雾性

## 技术指标：

外观黄色至浅棕色液体耐腐蚀性达 12~36 个月

覆盖范围 200~260 平方米/升

膜厚度（干膜）（A:2.5~3.7 微米）盐雾（NSS）（A:24 小时）

（B:5~7 微米）（B:96 小时）

闪点 170 °

非挥发性成分 91~95% 密度 0.8~0.89

## 使用方法：

涂油前将部件表面清洗干净，以保证涂油效果；对沾有油污的工件可采用 DL-2173（或DL-2286）清洗剂清洗，然后甩干或者吹干、烘干水分。

可浸渍、雾喷涂、静电喷涂、刷涂、自动输送机喷涂或浸喷。建议使用温度为 20~30

## 典型应用：

铸件，管件，成品零件，齿轮

泵，外壳，设备内腔

纺织和印刷设备

结构钢，烧结金属

需要长期防锈工件

包装贮存：

19L，200L 桶包装。贮存时干燥通风，避免阳光直射。