

气效干型长效防锈剂

产品名称	气效干型长效防锈剂
公司名称	苏州荣章机械制造有限公司
价格	30.00/L
规格参数	型号:3292 耐腐蚀性:12-24个月 密度:0.75-0.85
公司地址	常熟市碧溪新区浒浦新港西岸
联系电话	0512-52665396 13812967900

产品详情

3292 (A,B,C) 是一种不含钼的符合环保要求的轻级快干型防锈油，在室内条件下提供极好的保护。

3292 (A,B,C) 作为轻级防锈油在零部件上形成干性防锈涂层。油膜由于低粘度、高漂浮性和高渗透性，所以覆盖良好。2~10 分钟内变干。

特征：

不含危险的铬酸盐、磷酸盐及重金属 独特的 VCI 气相防锈保护 非粘性可洗膜

保护黑色金属，锌，镀锌钢，铝，铜，黄铜，镉和银 优秀的排水性和除油性。

技术指标：外观米色液体

耐腐蚀性达 12~24 个月

覆盖范围 240~300 平方米/升

膜厚度（干膜）（A:0.85 微米）盐雾（NSS）（A:24 小时）

（B:1~1.5 微米）（B:24 小时）

(C:3~5 微米) (C:48 小时)

闪点 72

非挥发性成分 10~35% 密度 0.78~0.85

使用方法：

涂油前将部件表面清洗干净，以保证涂油效果；对沾有油污的工件可采用 DL-2173 (或DL-2286) 清洗剂清洗，然后甩干或者吹干、烘干水分。

可浸渍、雾喷涂、静电喷涂、刷涂、自动输送机喷涂或浸喷。使用过程中应严禁烟火，注意通风排气。

典型应用：

铸件，管件，成品零件，齿轮

泵，外壳，设备内腔

纺织和印刷设备

结构钢，烧结金属

需要长期防锈工件

包装贮存：

19L，200L 桶包装。贮存时低温干燥通风，避免阳光直射。