

干型长效防锈剂

产品名称	干型长效防锈剂
公司名称	苏州荣章机械制造有限公司
价格	25.00/L
规格参数	型号:3296 耐腐蚀性:12-24个月 密度:0.78-0.85
公司地址	常熟市碧溪新区浒浦新港西岸
联系电话	0512-52665396 13812967900

产品详情

3296 是一种符合环保要求的轻级快干型防锈油，在室内条件下提供极好的保护。

3296 作为轻级防锈油在零部件上形成干性防锈涂层。油膜由于低粘度、高漂浮性和高渗透性，所以覆盖良好。2~ 10 分钟内变干。

特征：

不含危险的铬酸盐、磷酸盐 极低的气味，长期稳定性。

零件可以浸入并储存 非粘性可洗膜

保护黑色金属，锌，镀锌钢，铝，铜，黄铜，镉和银

优秀的排水性和除油性。

技术指标：

外观黄色至棕色液体 耐腐蚀性达 12~24 个月

覆盖范围 240~300 平方米/升膜厚度（干膜）（2~3 微米）盐雾（NSS）48 小时

闪点 72

非挥发性成分 25~30% 密度 0.78~0.85

使用方法：

涂油前将部件表面清洗干净，以保证涂油效果；对沾有油污的工件可采用 DL-2173（或DL-2286）清洗剂清洗，然后甩干或者吹干、烘干水分。

可浸渍、雾喷涂、静电喷涂、刷涂、自动输送机喷涂或浸喷。使用过程中应严禁烟火，注意通风排气。

典型应用：

铸件，管件，成品零件，齿轮

泵，外壳，设备内腔

纺织和印刷设备

结构钢，烧结金属

需要长期防锈工件

包装贮存：

19L，200L 桶包装。贮存时低温干燥通风，避免阳光直射。