日本原装MIWA GT60长插销静音门锁

产品名称	日本原装MIWA GT60长插销静音门锁
公司名称	上海著跃贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本MIWA 型号:GT60 产地:日本
公司地址	上海市浦东新区金豫路100号3幢607室
联系电话	021-60531657 13817672991

产品详情

日本原装进口MIWA美和品牌GT60系列隔音门长插销锁

1、舒适的操作感觉：具有内侧使用树脂的执手(92型)，手感舒适。

2、减轻操作执手力量：为了减轻操作执手力量，设计了方锁舌和杆体的动作时间差(杆体首先突出，然后方锁舌才伸出)。

3、防止执手的错误操作：为了将长插销限制在正确的动作位置上进行操作，在锁扣板上设计了调节式的突出部分（配套调整螺钉）。

4、也可配其他公司制造的锁芯：与专用的接头（另行定货产品）组合使用。门厚与其他公司的专用产品要在同一范围。锁芯部分若向其他厂家订货，旋钮则请使用美和门锁制造的DA产品，即使锁芯生产厂家不一致，锁盒都一样。

5、单边执手类型：GT61（62、612、61F）*-□RH型请在执手仅为单一方向操作时使用。

6、室外侧可卸执手类型：GT61（62、612、61F）*-□RH\GT61（62、612、61F）*-□RH（执手类型）请尽量根据室外侧可卸执手的构思。由于无法门厚范围，请正确地指明门厚，请注意PH型执手为另行备货产品。

7、在订货时请指明D尺寸、M尺寸。无指明时，将按照杆体全长（L=1200MM共两支来处理），请向制门厂家指定定货尺寸。JT6时系列并无上下方锁舌锁盒、卡式锁盒、带紧急开锁装置、电控锁等类型，如需要这些类型，请G50系列。

材料.表面处理

92.91.91R.99.99R.100型　锌压铸件(银色涂表)

50.51.52.66型　　18-8不锈钢(SUS304) 拉丝表面处理/抛光表面处理

规格

安装距离:70MM

安装中心距：115MM

适用门厚（mm以下-mm以下）：33-42、42-50、50-58、58-66