

5155防锈型除锈剂

产品名称	5155防锈型除锈剂
公司名称	苏州荣章机械制造有限公司
价格	100.00/L
规格参数	型号:5155 PH:3-4 密度:1.02-1.05
公司地址	常熟市碧溪新区浒浦新港西岸
联系电话	0512-52665396 13812967900

产品详情

5155 是采用生物化学配方，能够快速有效地去除金属表面的锈蚀，而对人的皮肤无害，对环境无污染的不含无机类酸的新型金属除锈剂。

特征：

- 适用于钢铁、铬及铝等金属表面的除锈。
- 可清除非金属表面上的锈迹。
- 对多数油漆、塑料、陶瓷及橡胶均无有害影响。
- 具有防锈功能。除锈后，在室内无遮盖环境下，可防锈 2 天。
- 使用安全，无毒、不可燃、无污染、可以生物降解的有机聚合物。
- 无刺激性酸类和苛性气味。
- 可松动锈死的部件。
- 液体形式，适用于一般情况下金属除锈。

技术指标：

外观清澈的透明至淡黄色液体薄膜类型干燥，透明

非挥发性成分 49~55% pH 3~4 (纯)

密度 1.02~1.05 千克/升 (纯)

使用方法：

采用喷淋、刷涂、浸泡、超声波等方法均可。使用 DL-5155 产品除锈后，请使用碱性清洗剂 (DL-2173) 清洗干燥后，涂抹防锈产品进行防锈，防止锈蚀的再次产生。

典型应用：

轻锈：喷涂、刷洗在金属表面，停放 5~10 分钟，然后用清水或碱性清洗剂洗干净。

中等锈蚀：喷涂、刷洗在金属表面后，延长停放时间，可以采用擦拭方法或重复除锈，最后用清水或碱性清洗剂冲洗干净。

严重锈蚀：在除锈剂中浸泡。直至锈蚀层清除干净。将除锈剂加热至 50 效果更好。

金属零件、设备、车辆、轮船、金属护栏等的除锈。

包装贮存：

19L，200L 桶包装。贮存时干燥通风，避免阳光直射。冬天注意防冻。

1.7500pt;margin-left:6.0000pt;" >19L，200L 桶包装。不易燃，不易爆，贮存时干燥通风，避免阳光直射。