

MIWA 13LA不锈钢分体执手锁 进口日式锁

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | MIWA 13LA不锈钢分体执手锁 进口日式锁 |
| 公司名称 | 上海著跃贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:日本MIWA 型号:LA50-1 产地:日本 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区金豫路100号3幢607室 |
| 联系电话 | 021-60531657 13817672991 |

产品详情

日本原装进口MIWA美和 U9LA501-1型执手锁简单描述：

兼备操作方便性与安全防护性的执手型匣锁

- 1、兼备强度与耐久性的执手锁：良好的执手锁操作性再加上与MA系列同样的强度、耐久性。
- 2、丰富的执手选型和覆板选型。
- 3、配有能防止摇晃的执手：执手的安装方法很简单，采用了在执手与执手轴以及锁盒间防止摇晃的技术。
- 4、单面执手 LA* -#H型：可在安装单面执手时使用，左右开启方向均有，专门用于钢制门扇。
- 5、自动闭锁型 LST* -2A型：为时常自动锁闭型。（安装距离分为51、64mm）需注意锁盒深度与圆座的尺寸和LA* -#H型不同，而且不可配40、41、62、63、65、67型执手，66型公配圆座。
- 6、闭锁时斜锁舌固定类型LAG型。（安装距离仅为64 mm）
- 7、带显示紧急开启装置的LA* -8型：由于带有能在使用时露出红色标记的显示装置，和在紧急时刻从外侧用硬币之类可以开锁的紧急开启装置，对洗手间、浴室、化妆室等最适合。
- 8、静音锁 LAJ型：开闭门时斜舌的声音轻微，主要用于病房等最合适。（安装距离为64mm）
- 9、X射线阻隔型 LA* -#X型：由于使用加入铅材料的衬垫，可使从门缺口处漏出的X射线减量。可在透视室等处使用（安装距离仅为51mm以上）不可用65型执手。
- 10、可配能简单进行锁芯替换的可互换锁芯 仅可配圆覆圈规格的U9、UR（-J）锁芯。

日本原装进口MIWA美和 U9LA501-1型执手锁用途：

入户门/办公室/病房/洗手间等

日本原装进口MIWA美和 U9LA501-1安装参数：

安装距离（mm）：31、38、51、64、76、100

安装中心距（mm）：80

适用门厚：29-33 33-42 42—50 50—58 58—66（mm以上---mm未滿）