

FL-450型热切包装机 L型热切收缩机

产品名称	FL-450型热切包装机 L型热切收缩机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	型号:FL-450型 工作效率:10-150 (pcs/h) 功率:1.35 (Kw)
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

产品参数：

加工定制	是	品牌	鑫沃发	型号	450 550 650 850
功率	1.35 (Kw)	电源	220 (V)	机械尺寸	1600*800*1600 (mm)
最大封口尺寸	650 (mm)	工作效率	10-150 (pcs/h)	最大包装尺寸	550*450*120 (mm)

热收缩包装机是全自动无人化操作的包装机，广泛用于批量生产包装的流水作业，工作效率高，自动送膜打孔，自动套膜封切，自动卷取废料；只需手动调节导膜系统以及手动调节进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品。可与自动化包装流水线配套使用。

具有以下优点：
、封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。
、温控器采用数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。
、自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。
、封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物。
、整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接。
、使用原装进口电气元件，减少使用过程中的故障。
、采用OMRON等进口继电器，实现机、电、气一体化。
、操作简单：只需按下自动运行按钮，即可完成整个包装过程。
、自动手动随时转换。zxy1807xwfjx

性能特点：1、本机为经典之作，吸收先进包装技术，特别适合收缩PP、POF等环保材料；2、独创的下温调节功能，领先同行，能彻底解决产品底部收缩不良的弊端；3、输送采用实心滚轴（非空心管），外加进口硅胶套管，久用不变形；4、输送采用大功率马达，确保长时间运转；5、行业内唯一的加长热风道（1200mm），确保收缩效果完美；6、采用台湾马达和进口优质配件，确保机器性能稳定；7、特有的电热管外装方式，检修、更换电热管方便。

适用范围：1.本机广泛适用于食品、饮料、医药、音像制品、五金、化妆品、书籍、玩具、塑胶、电子产品的外包装。2.适用于商场促销时对食品、饮料、保健品、化妆品、印刷品、玩具等产品组合收缩包装；3.适用于商场、专卖店，写字楼及试验室空间局限的场地使用4.适用于PVC,POF,PP等各种收缩包装材料。

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。