

## 2018格宾石笼专注生产厂家

产品名称	2018格宾石笼专注生产厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-4.0 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

### 产品详情

水生态环境是人们赖以生存的摇篮，要实现自我的永续发展不仅要珍惜和爱护周边水生态环境同时也要在开展水防护工程时加以生态绿化的理念与措施，以往水利建设采用的防护模式大多为浆砌石、混凝土浇筑等虽具有着不错的防护作用但疏忽了对水生态环境的保护甚至易造成极大的损坏，格宾石笼网箱一种用于生态水利建设的新工艺、新材料，该产品倡导的防护理念为生态防护即生态、防护两手抓同时进行的模式。

随着雨季的到了，爆发洪涝灾害的机会大大增加，小女子就给您推荐一种治理河道防止冲刷的好帮手格宾石笼网。格宾石笼网是由铁丝织造的网格或焊接而成的构造物。这两种构造可所以电镀的，织造的铁丝箱可别的涂上PVC。用抗风化坚固石块作填料，它在石箱或石笼沉排中不会因磨蚀而很快破碎。装有不一样类型的块石的石笼有不一样的特性。多角的块石能彼此很好地联锁在一起，用其填装的石笼不易变形。在园林景观工程中，公路护坡、堤坝护岸以及山体陡坡复绿一直是工程技能人员头疼的难题。多年来，他们一直在探究一种技能，既能满意山体、岸滩安稳的防护需求，又能到达美化环境的作用，一起还经济快捷。逐步的，这种技能开端\*\*，它就是生态石笼网运用技能。

格宾石笼也需网垫内石头与石头间的孔隙为水活动发明了条件,完成水体与生土间的天然交换,为水中有生命的物质和微有生命的物质发明保存生命背景,这么就加强了水体自净能力,尽力照顾和改进了水质。格宾石笼网箱砌垒的挡土墙也许铺修的护坡,由于网箱内的补充料为块状固体,存在较多的孔隙,渗出的水,能沟趁早排出,减低了墙被毁坏的的概率,一块儿墙体的变型性可以缓和冲突暴发的外力冲击.这么石笼网垒砌的墙体的生存的年限长,生存的年限长,即是环保的一个方面。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格：2×1×1,3×1×1,4×1×0.5,3×1×0.5,6×2×0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m<sup>2</sup>-400g/m<sup>2</sup>

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm<sup>2</sup>-500N/mm<sup>2</sup>

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

使用寿命：70-100年

（备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）。

格宾石笼特性：

(1)经济实惠，只需将石头装入笼子封口即可,不需特殊技术。

(2)运输方便，可将其折叠起来运输，在工地上装配。

(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。

(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。

(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。

格宾石笼用途：

本产品常用于高速公路、铁路护栏、边坡防护、边坡绿化、山体沿面、挂网喷浆、井巷防护、建筑、养殖用网、动物园围栏、草原围栏、山坡网箱、抗洪网箱、护堤拦网、控制和引导河流走向、泄洪坝和导流渠、岩崩防护、大桥保护，固土结构，挡土墙，防止水土流失、海滨防御工程、港口工程等

格宾网防护采用半刚性防护理念，编织用的高镀锌量、延展性金属线材以及独有的六角编织工艺巧妙的塑造了产品极强的柔韧性，柔韧性的优势就在于它可适应各种地形，及时在施工竣工后工程遭受不均匀地面沉降时，石笼网箱内石块可自动进行位置的调节以此来保持自身的稳定性，不会引发开裂等现象，这点石河道传统刚性防护结构所无法做到的一点。六角多孔隙网面结构加上箱内块石间的缝隙不仅可起到过滤水中杂质的作用，而且有利于植被的快速生长，形成的绿色植被不仅为工程增添了一抹绿色生机，而且还维护了河道生态环境，防护又绿化就是河道石笼网的特色，同时也是深受水利部门认可的原因。