

## Z673X气动浆液阀

产品名称	Z673X气动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:Z673X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z673X气动浆液阀是在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的开发的一种新型产品。该产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、汽缸等件组成，阀门启闭靠液压汽缸来气动，使用方便。

Z673X气动浆液阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

Z673X气动浆液阀适用行业及介质：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。 电站除灰——用于灰渣浆。

Z673X气动浆液阀主要技术参数：

公称压力PN ( MPa)	试验压力 ( MPa)	密封	适用介质	工作温度
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、泥 浆、活水砂浆、矿渣、 碱液等	80
1.0	1.5	1.1		

Z673X气动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力mm	L		D	D1	H	n
	PN0.6	PN1.0				
50	48	48	125	100	335	4
65	48	48	145	120	363	4
80	50	50	160	135	395	4
100	50	50	180	155	465	8
125	50	50	210	185	530	8
150	60	60	240	210	630	8
200	60	60	295	265	750	8
250	70	70	350	318	900	12
300	70	80	400	368	1120	12
350	80	80	460	430	1260	16