电液动耐磨浆液阀

产品名称	电液动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:Z273X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X-10电液动耐磨浆液阀产品特点1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活

电液动耐磨浆液阀结构形体及特征a、阀体结构形式及密封方式　本厂新型浆液阀分对夹式和整体式两种，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“ U"型和“ T"型复合结构：整体式阀体密封采用“ 0"型复合密封结构，克服了原对夹式浆液阀采用“ U"型密封垫受力后移易位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构，解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄漏等问题。b、驱动装置　手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。　电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置琐定的阀门装置。 电液动耐磨浆液阀引用标准设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000 阀门检查和试验：GB/T 13927-92适用介质采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。

电液动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa	试验压力		工作温度	适用介质
	壳体MPa	密封MPa		
0.6	0.9	0.66	≤80℃	纸浆、煤浆、水、灰渣
1.0	1.5	1.1	≤80℃	煤浆、糠浆、泥浆、污水、矿渣等

电液动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN	L		D	D1	D0	H	n-M
	PN6	PN10					

50	48	48	125	100	180	295	4-M16
65	48	48	145	120	180	305	4-M16
80	50	50	160	135	220	330	8-M16
100	50	50	180	155	220	380	8-M16
125	50	50	210	185	240	415	8-M16
150	60	60	240	210	280	490	8-M20
200	60	60	295	265	280	550	8-M20
250	70	70	350	320	360	693	12-M20
300	80	80	400	368	400	796	12-M20