

电液动耐磨刀型闸阀

产品名称	电液动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:Z273X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

驱动装置 手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置锁定的阀门装置。适用介质 采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。

电液动耐磨刀型闸阀性能参数：公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 电液动耐磨刀型闸阀零件材质：阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动耐磨刀型闸阀连接尺寸(mm)：MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65

46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440 8-M16 220 125 56 245 210

185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840

12-M20 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20 400