

电液动灰渣阀

产品名称	电液动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ273H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电液动灰渣阀是由电液动装置同刀闸阀配合,实现电控液动,同时配合信号输出控制,可实现远程自控,是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。刀闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点,是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点,其密封原理是通过闸板在关闭到底时,闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果,并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能,使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封,可以根据客户对密封要求选型。电液动灰渣阀产品型号:Z273H-10C、Z273X-10C、Z273W-10P外型结构:凸耳、梅花、圆型公称通径范围:DN50-DN2000公称压力范围:国标、美标、日标、德标、英标材质:铸钢、不锈钢、闸板材质:2Cr13、201、304、316、316L连接形式:法兰、对夹阀座密封圈:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封:含油四氟盘根适用介质:污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣。

电液动灰渣阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电液动灰渣阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
-----	----	----	-----

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动灰渣阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12
	65	46	110	130	670	160	140	4-M12
	80	46	125	150	685	160	140	4-M16
	100	52	145	170	755	200	160	4-M16
	125	56	175	200	790	200	160	8-M16
	150	56	200	225	865	200	160	8-M16
	200	60	255	280	940	220	180	8-M16
	250	68	310	335	1030	220	180	12-M16