

# 辽宁 部队标准双杠价格 军用单双杠生产厂家

产品名称	辽宁 部队标准双杠价格 军用单双杠生产厂家
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇宋庄村（注册地址）
联系电话	0317-8255176 15373379958

## 产品详情

选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

单杠说明:

单杠

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸：单杠 直径 2.8厘米 允许误差 $\pm 0.01$ 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米

地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 $\pm 5$ 厘米纵向 400厘米 允许误差 $\pm 5$ 厘米

功能特性：调节 必须能通过高度调节增加5厘米的高度。单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证

统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。  
杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。  
整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。  
在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。使用的材料好纤细，不能妨碍视线