

# 单向螺旋闸门

产品名称	单向螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

单向螺旋闸门适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

单向螺旋闸门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

单向螺旋闸门工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

单向螺旋闸门用途：

用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等

。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

### 单向螺旋闸门主要零件材料及连接尺寸

类别 A×A B×B C×C H L n-d 重量

单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8- 12 62

250×250 306×306 346×346 930 100 8- 14 70.5

300×300 356×356 396×396 1050 100 8- 14 81

400×400 456×456 496×496 140 100 12- 14 114

450×450 510×510 556×556 1450 120 12- 18 130

500×500 560×560 606×606 1610 120 16- 18 147

说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮

链条节数 $M=0.105X-113$  (X是丝杆中心离地面高度)