

便携式二氧化氮一氧化碳 氧气报警仪

产品名称	便携式二氧化氮一氧化碳 氧气报警仪
公司名称	济南鼎聚盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 产地:上海
公司地址	山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-302
联系电话	15064121956

产品详情

便携式二氧化氮一氧化碳 氧气报警仪是非煤矿山首选，矿安认证,煤安认证，防爆证。三证一标齐全。便携式二氧化氮一氧化碳 氧气报警仪是英思科在M40的基础上最近推出的一款氧含量检测仪，，氧气又是用人员在必不可少的检测泵吸式便携式NO2/CO/ O2三合一检测仪

- 1、能同时检测一氧化碳、氧气、二氧化氮，真正符合矿山检测要求；
- 2、矿安认证，国家强制性质量的保证；
- 3、性能卓越，达到国际行业标准；
- 4、原装进口高精传感器，极致性价比；
- 5、防水、防尘、抗弱电的阻燃外壳，达到IP66要求；

便携式二氧化氮一氧化碳 氧气报警仪可以检测氧气、可燃气体和两种有毒气体（CO、H2S、NO2、SO2）。量程：LEL：量程-0-100%LEL 分辨率：1%LEL T90<40s

CH4：量程-0-5%VOL 分辨率：0.01%VOL T90<40s

O2：量程-0-30%VOL 分辨率：0.1%VOL T90<15s

CO：量程-0-1000ppm 分辨率：1ppm T90<50s

H2S: 量程-0-500ppm 分辨率：0.1ppm T90<30s

NO₂: 量程-0-150ppm 分辨率 : 0.1PPm T₉₀<30s

SO₂: 量程-0-150ppm 分辨率 : 0.1ppm T₉₀<30s

O₂三合一气体检测仪的主要特点：防尘防水，防护等级达IP66，IP67

外壳耐腐蚀，坚固抗摔便携式二氧化氮一氧化碳氧气报警仪的主要技术参数：

外壳：ABS外壳，带保护橡胶

尺寸：103*68*24mm（锂电池版本）

重量：带锂电池盒=180克

显示/读数：背光液晶显示（LED）

传感器原理：可燃气体/甲烷--催化燃烧式

O₂/CO/H₂S/NO₂/SO₂--电化学式

电池/运行时间：锂电池-12小时，

工作温度：-20 ~50

工作湿度：15%~95%非凝结（持续）

英思科泵吸式是一款理想的个人泵吸式便携式泵吸式便携式三合一气体检测仪，体积小，耐用并且操作简单。一款煤安证，矿安全，防爆证报警：超亮LED灯，超强声音（30cm范围内95分贝），振动报警