

## 授权一级代理日本ATC压力开关BP-F8-1

产品名称	授权一级代理日本ATC压力开关BP-F8-1
公司名称	上海倍韧机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	ATC压力开关:ATC压力开关 ATC压力开关:ATC压力开关 日本:日本
公司地址	上海市闵行区联航路1588号产业大楼408室
联系电话	18621690738

## 产品详情

上海倍韧机电设备有限公司

专业从事日本液压元件销售的一家公司，代理销售：我司主要代理销售：日本NACHI不二越、日本正和SHOWA、ARROW指示灯/报警器、日本富士FUJION、DAIWI大和安全锁、大生工业TAISEI、MASUDA增田、RRR滤芯、AKAMATU赤松制作所、KAMUI神威、HIROSE广濑阀、SMC气动元件、WILKERSON威尔克森、东久造型机配件等系列产品。保证原装进口，基本现货，我司具有订货周期短的较大优势。

我司并承接非标液压系统的定制。我司还可以对进口液压件的检测及维修，主要修理NACHI，YUKEN，和德国力士乐的比例阀，伺服阀，柱塞泵，叶片泵。我司具有充足的进口维修配件。

欢迎来咨询。

联系人：谢源 电话/微信：18621690738 021-34789005 QQ：7828212

BP-E500型耐防爆型压力开关被广泛用于石油、化学工厂、发电站等的压力控制。

## 产品特点

- 1、采用耐压密封方式配线时，厚橡胶绝缘电缆的外径标准为11.5毫米。如果是标准外，请将电线外径知会本公司。（电线管接口为标准外）
- 2、设计成能从外部方便地改变压力设定的结构。
- 3、主体及接线盒的材质为铝合金（AC7-A），在这一等级中属于轻量型。（若在户外使用，请另行知会本公司）

## 主要规格

使用流体：石油类工作油（若为腐蚀性，请另行知会本公司）

接管管径：G1/2

重量：约5.6kg

BV-E500型耐压防爆型真空开关被广泛用于石油、化学工厂、发电站、一般工业用设备等的真空控制。

## 产品特点

- 1、采用耐压密封方式配线时，厚橡胶绝缘电缆的外径标准为11.5毫米。如果是标准外，请将电线外径知会本公司。（电线管接口为标准外）
- 2、设定刻度单位为MPa,设计成能从外部方便地改变压力设定的结构。
- 3、主体及接线盒的材质为铝合金（AC7-A），在这一等级中属于轻量型。（若在户外使用，请另行知会本公司）

## 主要规格

1、使用流体：非腐蚀性的流体、气体（若为腐蚀性，请另行知会本公司）

2、接管管径：G1/2

3、真空刻度范围：0 ~ -0.1MPa

    上限设定0.0067 ~ 0.01MPa

    下限设定0.0033 ~ 0.098MPa

重量：约5.6kg

4、标准.....劳动省产业安全研究所鉴定

爆炸等级2

着火度4

<d2G4> 《劳鉴第T1381号》

BP-E500

BP-E500-1A

BP-E500-1B

BP-E500-1C

BP-E500-5A

BP-E500-5B

BP-E500-5C

BP-E500-5D

BP-E500-10A

BP-E500-10B

BP-E500-10C

BP-E500-10D

BP-E500-30A

BP-E500-30B

BP-E500-30C

BP-E500-30D

BP-E500-50A

BP-E500-50B

BP-E500-50C

BP-E500-50D

BP-E500-100A

BP-E500-100B

BP-E500-100C

BP-E500-100D

BP-E500-150A

BP-E500-150B

BP-E500-150C

BP-E500-150D

BP-E500-200A

BP-E500-200B

BP-E500-200C

BP-E500-200D

BP-E500-250A

BP-E500-250B

BP-E500-250C

BP-E500-250B

BP-E500-300A

BP-E500-300B

BP-E500-300C

BP-E500-300D

BP-E500-400A

BP-E500-400B

BP-E500-400C

BP-E500-400D

BP-E500-500A

BP-E500-500B

BP-E500-500C

BP-E500-500D

BV-E500

BV-E500-760-A