

# 重防腐材料生产厂家河北赫威防腐

产品名称	重防腐材料生产厂家河北赫威防腐
公司名称	河北赫威防腐材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡吕固献村
联系电话	18532339995

## 产品详情

### 涂料由**乙烯基酯树脂**、**玻璃鳞片**

和添加剂组成。本产品利用乙烯基酯树脂力学性能突出，具有优良的韧性和抗疲劳性，优异的防渗漏性和密封性等特点，使制成的玻璃鳞片胶泥涂料**耐腐蚀性**

、耐温性能优异，能够广泛适用于**烟气脱硫**

防腐要求高的场所，并可以根据防腐对象的具体**工况**

，调配能耐受不同温度环境、不同磨损环境的玻璃鳞片胶泥，从而适应烟气脱硫防腐要求，大大降低工程成本。名称：玻璃鳞片胶泥

。树脂类型：**乙烯基树脂**

。特征：耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑涂刷加工性能优良，主要用途：烟气脱硫装置、各种**化工设备**等，使用温度：液态： 150 /120 气态：

200 /150，标准涂层：2mm / 二到三遍完成，涂刷方法：刮板、抹子涂抹。性状：颜

色-----白色、半透明或绿色、蓝色：施工时便于厚度控制，防止漏涂。比

重-----1.4涂刷量-----实用值4.5kg /m<sup>2</sup>。保管于阴暗处，避免阳光直射。 一

二、物理指标项目指标项目指标厚度 <8 μm. 片径 6目 -260目 比重比重：2.52g/cm<sup>3</sup> **孔隙率**（ % ）

1.502 巴氏硬度 57 **抗拉强度**（ Mpa ） 25 **抗弯强度**(Mpa) 79.47 **抗压强度**（ Mpa ） 12.35 **冲击强度**

(Nm/cm<sup>2</sup>) 0.35 **线膨胀系数**（ K<sup>-1</sup> ） 1.15 × 10<sup>-6</sup> 水蒸气渗透率 (g/100m<sup>2</sup>.day.h) 0.0007~0.0160 容积密度（

g/cm<sup>3</sup> ） 振动后容积密度（ g/cm<sup>3</sup>） 6目 - 60目 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 60目 - 200目 0.4 - 0.45 0.65 - 0.7

200目 - 500目 0.7 - 0.75 1.10 - 1.15 备注玻璃鳞片的容积密度随粒径的变小而增加

本文作者河北赫威防腐材料有限公司