

# 230A柴油发电电焊机移动焊接

产品名称	230A柴油发电电焊机移动焊接
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 230A柴油发电电焊机移动焊接

焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压较好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。

.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

.较小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

.采用环精密控制。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【销售技术】：黄工

【联系电话】：18701912508

【联系电话】：021-51987458

【电子邮箱】：dazedongli@yeah.net

【企业在线】：1839654711

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO230A

发电机参数：

\*、额度功率：5KW

\*、备用功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO190F

\*、发动机功率：13HP

\*、绝缘等级：F

- \*、工作时间：可连续工作7-12h
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、启动方式：电启动
- \*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- \*、燃油表：有
- \*、调速方式：自动调速
- \*、整机超载保护：有
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、自动过载保护：有
- \*、冷却方式：风冷却
- \*、电压表：有
- \*、活塞排量：420CC
- \*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- \*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄池及蓄电池启动连接电缆。

#### 电焊机参数：

- \*、焊接模块：自动焊接模块
- \*、空载电压：60V
- \*、焊接电压：22-30V
- \*、发电电焊机功率：10kw
- \*、焊接范围：0-5.00MM

- \*、电流调节：0-230A
- \*、焊机等级：工业级
- \*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- \*、外形尺寸：760\*520\*680
- \*、直流输出：12-8.3 ( V-A )
- \*、结构类型：手推式
- \*、距7米处噪音：65-68Db
- \*、机油/油箱容积：1.1/25升
- \*、调节方式：鼠标旋钮
- \*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

230A柴油发电电焊机移动焊接 电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带5/10千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。一般焊条在2.6-8.0mm，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户可谓欣喜若狂。如今社会发展的高峰期，工程施工大范围增加，是以需要发电电焊机的朋友可以直接找我公司咨询。