

280A柴油发电电焊机长时间焊接用

产品名称	280A柴油发电电焊机长时间焊接用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

280A柴油发电电焊机长时间焊接用

大泽发电电焊机，发电焊机，这款焊机直接使用就可以使用，我们的发电焊机和传统的焊机相比，在外观上更小巧精致，拥有美观，独特的外形，便携式的设计，让您在焊接的时候更方便，我们的焊机只要您是按照说明书上使用，就不会有什么故障，我们的焊机，价格不敢保证是**较优惠的，但是可以保证是物有所值的，质量决定价格，欢迎大家前来咨询，但是价格只是一部分，我们较好全方面了解焊机的质量和性能之后，再去做决定。如果买了台次级品的焊机，使用过程中，老是有各种故障，而且没有用几年就坏了，还需要再次购买，那样会为此付出更昂贵的代价，请大家慎重考虑。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【销售技术】：黄工

【联系电话】：18701912508

【联系电话】：021-51987458

【电子邮箱】：dazedongli@yeah.net

【企业在线】：1839654711

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO280A

发电机参数：

*、额定功率：1KW

*、备用功率：2KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：17HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：风冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：420CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：单缸、四冲程、风冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、发电电焊机功率：13kw
- *、焊接范围：0-7.00MM
- *、电流调节：0-280A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：760*520*680
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

- *、结构类型：手推式
- *、距7米处噪音：65-68Db
- *、机油/油箱容积：1.1/25升
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

280A柴油发电电焊机长时间焊接用 电流电压经三相主变压器降压，由可控硅元件进行整流，并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号，作为电流负反馈信号，随着直流输出电流增加，负反馈也增加，可控硅导通角减小，输出电流电压降低，从而获得下降的外特性。推力电路是当输出端电压低于15V时，使输出电流增加，特别是短路时，形成外拖的外特性，使焊条不易粘住。引弧电路是每次起弧时，短时间增加给定电压，使引弧电流较大，易于起弧。