

新疆挡风抑尘墙厂家,乌鲁木齐金属防尘网施工报价

产品名称	新疆挡风抑尘墙厂家,乌鲁木齐金属防尘网施工报价
公司名称	新疆鸿翔远拓金属制品有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:嘉华 型号:三峰 规格:910*4000mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民庄子村6组4巷84号
联系电话	0991-6881302 18599110000

产品详情

防风抑尘网主要分为单峰防风抑尘网、双峰防风抑尘网、三峰防风抑尘网三种单峰防风抑尘网：成型宽度在450mm-470mm，峰高85mm-80mm,长度在6.5米之内都可以加工。

板材厚度0.5mm--1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

防风抑尘网表面处理：静电粉末喷涂、表面颜色为蓝色、黄色、红色、灰色、绿色等；

产品种类：

单联体（单峰）宽度：250-480mm；

双联体（双峰）宽度：540-630mm；

三联体（三峰）宽度：810-950mm。

实际用途：防风抑尘网主要用于煤矿、洗煤厂、水泥厂、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场、港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。

设计标准：按照国家规定防风抑尘网的高度要超出煤厂堆煤最高点的10-15%，地表表面要求有1-1.2米水泥墙。

彩色防风抑尘网设计和施工主要分为四部分：

1、彩钢防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

- 2、彩钢防尘网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。
- 3、彩钢防尘网安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。
- 4、挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。
- 5、用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

煤场防风抑尘网是目前国际上先进、有效的防风抑尘手段。表面覆盖、喷淋、喷洒技术措施均需反复投资，并且效果不佳，喷淋技术还存在冬季结壳问题。而挡风抑尘技术可有效解决上述问题。不仅效果好，外观漂亮，且一次投资多年受益。是目前解决散流物料扬尘污染的最佳措施。

我国经济的迅猛发展，煤炭、矿粉、砂灰等散料的货物贮运量不断增加，由此带来的粉尘也越来越引起人们的正视。跟着国家节能环保法律法规的进一步严格，煤场的扬尘污染及能源消耗题目已经成为各地政府管理的重点。而对煤厂实施全封锁工程，不仅耗资巨大，而且堆放场地受顶棚跨度和斗轮机功课要求限制，再加上透风、隔热、防尘、采光以及场地狭小，车辆出入不利便等因素，目前很难推广实施美观。