

300A焊接钢架用汽油发电电焊机

产品名称	300A焊接钢架用汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO300A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A焊接钢架用汽油发电电焊机

可以发电也可以电焊，另外还有5/10KW的辅助电源，是一款非常适合于野外焊接使用的机器,可焊直径2.5-8.0的焊条，真正的实现一机两用的功能，较好率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷发动机，油耗低，可靠性强，大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利发电电焊机以机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【销售技术】：黄工

【联系电话】：18701912508

【联系电话】：021-51987458

【电子邮箱】：dazedongli@yeah.net

【企业在线】：1839654711

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

*、额定功率：10KW

*、备用功率：10.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO300F

*、发动机功率：26HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：风冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：418CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：双缸、四冲程、风冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、发电电焊机功率：20kw
- *、焊接范围：0-6.00MM
- *、电流调节：0-300A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：860*650*650
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：2.27/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

300A焊接钢架用汽油发电电焊机 焊接是一种不可拆卸的连接方法，是金属热加工方法之一。焊接与铸造、锻压、热处理、金属切削等加工方法一样，是机器制造、石油化工、矿山、冶金、航空、航天、造船、电子、核能等工业部门中的一种基本生产手段。没有现代焊接技术的发展，就没有现代的工业和科学技术的发展。

焊接是被焊工件的材质（同种或异种），通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使工件的材质达到原子间的结合而形成较久性连接的工艺过程。