

# 正宗G300烨辉彩钢卷镀层厚度120克彩涂板

产品名称	正宗G300烨辉彩钢卷镀层厚度120克彩涂板
公司名称	上海川黎金属材料有限公司
价格	1.00/6200
规格参数	重量:10吨 颜色:梅花白 规格:0.28-1.2mm
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层B0361
联系电话	021-56780929

## 产品详情

与其他钢厂彩钢板类似，烨辉彩钢卷镀层一般有两种：55%热镀锌和热浸镀锌基板彩涂卷。首先说一下热镀锌基板。

镀锌是一个冶金反应过程。当把钢铁工件浸入450℃左右的熔融锌液时，常温下的工件吸收锌液热量，达到200℃以上时，锌和铁的相互作用逐渐明显，锌渗入铁工件表面。

随着工件温度逐渐接近锌液温度，工件表面形成含有不同锌铁比例的合金层，构成镀锌层的分层结构，随着时间延长，镀层中不同的合金层呈现不同的成长速率。

从宏观角度看，上述过程表现为工件浸入锌液，锌液面出现沸腾，当锌铁反应逐渐平衡，锌液面逐渐平静。工件被提出锌液面，工件温度逐渐降低至200℃以下时，锌铁反应停止，热镀锌镀层形成，厚度确定。

### 2.厚度影响：

镀锌镀层的厚度决定了镀件的防腐蚀性能。详细讨论请参见附件中由美国热镀锌协会提供的相关数据。用户可以选择高于或低于标准的镀锌层厚度。对于表面光滑的3mm以下薄钢板，工业生产中得到较厚的镀层是困难的。

另外与钢材厚度不相称的镀锌层厚度会影响镀层与基材的结合力以及镀层外观质量。过厚的镀层会造成镀层外观粗糙，易剥落，镀件经不起搬运和安装过程中的碰撞。

### 什么是彩涂板？

彩涂板是现在使用在各种行业上的彩色钢板，彩涂板在美观和防腐性能上面的优势让彩涂板在国内成为相当常见的材料之一，现在彩涂板的已经起到了代替原木提高施工速度、节约资源等效果。

彩色涂层钢板简称彩涂板，是以热镀锌板、热镀铝锌板、电镀锌板、冷轧板等为基板，经表面预处理（化学脱脂及化学转化处理）之后，在表面涂敷一层或几层有机涂料，随后经过烘烤固化而成的产品。

彩色涂层钢板是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），以连续的方法涂上涂料（辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品。常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷 预处理 涂敷 烘烤 后处理 卷取

## 常用规格

### 品名规格材质颜色牌号

彩涂卷0.45\*1000\*CPE铁青灰TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.5\*1000\*CPE白灰TDC51D+Z 120 2/1M

彩涂卷0.5\*1000\*CPE海蓝TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.5\*1000\*CPE瓷蓝TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.5\*1000\*CPE银色TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.5\*1000\*CPE铁青灰TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.5\*1200\*CPE白灰TDC51D+Z 120 2/1M

彩涂卷0.4\*1000\*CPE铁青灰TDC51D+Z 120 2/1M

彩涂卷0.4\*1000\*CPE白灰TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.4\*1000\*CPE海蓝TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.45\*1000\*CPE白灰TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.45\*1000\*CPE海蓝TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.5\*1200\*CPE海蓝TDC51D+Z 120 2/1M

彩涂卷0.5\*1200\*CPE象牙TDC51D+Z 120 2/1M

彩涂卷0.6\*1000\*CPE白灰TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.8\*1000\*CPE白灰TDC51D+AZ 100 2/1M

彩涂卷0.8\*1000\*CPE海蓝TDC51D+AZ 100 2/1M

### 烨辉彩涂板价格表 2018-6-15

规格	牌号颜色	价格
----	------	----

0.326*1000-1200*C	CQ+AZ 海蓝/白灰/银色	6300
-------------------	----------------	------

0.376\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/白银灰 6300  
0.4\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/银灰 6300  
0.426\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/中灰 6000  
0.476\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/汰白 5600  
0.48\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/浅驼 5600  
0.5\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/瓷蓝 5600  
0.526\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/铁青灰 5600  
0.576\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/绯红 5500  
0.6\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/砖红 5500  
0.7\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/象牙白 5500  
0.8\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/中灰 5500  
0.9\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/乳白色 5500  
1.0\*1000-1200\*C CQ+AZ 海蓝/白灰/瓷蓝 5500