

舞阳钢铁13MnNiMoR中低温压力容器用钢板

产品名称	舞阳钢铁13MnNiMoR中低温压力容器用钢板
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	舞阳钢厂:低温容器
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

产品详情

舞阳钢铁13MnNiMoR中低温压力容器用钢板舞钢现货价格

中低温压力容器用钢板13MnNiMoR舞阳钢铁有限责任公司|材质|性能|成分|现货|切割|价格|哪里有|底价|便宜|用途|优质|加工|舞钢|安钢|舞阳钢厂|仓库|供货|采购|出口|进口|正火回火|调质|GB国标|ASTM美标|EN欧标|JIS日标|舞技|ISO认证|德标DIN|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|材料|高强|耐磨|一探|二探|三探|表面|四切|理计|过磅|称重|板面|规格|牌号|钢板|配货|质量|探伤|热处理

它是中低温压力容器用钢板，广泛应用于化工、石油、锅炉，电站等行业，用于制作换热器、油气罐、水电站高压水管、反应器、分离器、球罐、液化气罐、锅炉汽包、核能反应堆压力壳、水轮涡壳、液化石油气瓶等设备及构件。

13MnNiMoR产品现状

1、规格范围：

厚度8mm-350mm

宽度1600mm-4000mm

长度6000mm-18800mm，

2、交货状态：

钢板可正火、退火、回火、正火+回火、调质等状态交货；

3、探伤及厚度方向性能：

可生产附加探伤要求和Z15-、Z25/Z35抗撕裂（厚度方向性能）钢板，也可按ASTM、A770等标准提供Z

向性能钢板。

化学元素 化学元素 (质量分数) /%

牌号 C Si Mn Cr Ni Mo Nb P S

13MnNiMoR 0.15 0.15-0.50 1.20-1.60 0.20-0.40 0.60-1.00 0.20-0.40 0.005-0.020 0.020
0.010

力学性能力学性能

13MnNiMoR 钢板公称厚度/mm 拉伸试验 冲击试验 180° 弯曲试验 弯曲直径 (b 35mm)

抗拉强度R/(N/m²) 屈服强度R/(N/m²) 伸长率A/% 温度/ 冲击吸收能量KV2/J 不小于 不小于

30-100 570-720 390 18 0 41 d=3a

高温力学性能

牌号 厚度/(mm) 试验温度 200 250 300 350 400 屈服强度R/(N/m²) 不小于

13MnNiMoR 30-100 355 350 345 335 305 100-150 345 340 335 325 300

根据新容规规定：13mnmor的回火温度应不低于650度。

公司可供产品说明：

一、钢板范围：厚度8 - 700mm，宽度1600 - 4000mm，长度5000mm - 18800mm，单重50.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。

二、钢板种类：碳钢板、低合金高强钢板、桥梁钢板、建筑结构钢板、造船及海上平台钢板、锅炉压力容器钢板、模具钢板、合金结构钢板、油气输送管线钢板、高韧性高强度钢板、耐酸ND耐候NH耐腐蚀HIC钢板、复合钢板、耐磨NM钢板等300多个国内外牌号。

三、可供探伤要求、Z15、Z25/Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

四、可按国标、企标、AISI美标hgwgangASME/ASTM、JIS日本、DIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲、ISO国际等标准供货。

五、可供热处理工艺：正火+回火、正火、回火、调质、控轧等。

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001 - 2000标准认证。20R、20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。

我公司切割加工中心以舞阳钢铁、宝钢、武钢等一线钢厂的优质钢板切割配料为主。品种涵盖普板、合金钢板、容器钢板、高强钢板，切割厚度6mm-350mm。本中心拥有等离子切割机、大型数控火焰切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备，以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。实现从产品图纸、采购 切割 加工 配送一站式服务，从而限度的为客户节省人力物力，实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的