

# 金仕霸恒温器 泳池加热恒温设备 厂家直销

产品名称	金仕霸恒温器 泳池加热恒温设备 厂家直销
公司名称	广州市侨毅水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:5.5kw 额定电流:25/9A 工作电压:220/380v
公司地址	广州市白云区科兴路6号绿地汇创国际5栋15层07-08室
联系电话	36331361 18529416620

## 产品详情

恒温器 英文名thermostat :在正常操作下以自动开路或闭路来保持受控部在一定温度范围的一种温度感测装置，其动作温度仅为固定或可调整。

spogold恒温器适用于所用温泉，泳池，按摩浴缸的加热恒温系统，可按所需的水温设定系统进行加热恒温；且水位低于原设定值时，系统会自动关闭电源，安全可靠。

恒温器采用最新的艺术造型及微电脑控制技术，控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的开关，具有高、中、低、自动四档调节控制，对冷热阀门具有开关式控制，可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感，安装操作与维修方便。广泛应用于写字楼、商场、工业、医疗、别墅等民用建筑，使所控环境温度恒定为设定温度范围内，以达到提高舒适环境的目的。

恒温器的特点：

恒温器压力表设定范围( 5 ~ 35 )

120GPM>经恒温器水流量>20GPM

恒温器测量精度:  $\pm 1$

温器整机尺寸:570\*120\*380(mm)

恒温器工作电源:220V

恒温器采用超薄型设计，家电化操作界面

恒温器具有超大LCD液晶屏带（背光可选有绿、蓝背光）

恒温器可显示国际通用语言（中文+英文）

恒温器具有手动和自动功能

恒温器制冷、制热、通风三种工作模式

恒温器高、中、低、自动风速选择

恒温器定时关机功能

恒温器控制风机盘管末端的风机、水阀、风阀

恒温器同时可根据用户的要求对设定温度及风速进行密码设置

恒温器工作原理：

恒温自动进样器装有冷却/加热模块，采用帕尔贴元件有效的冷却空气。打开时，根据温度来设定加热/冷却帕尔贴元件的正面。风扇从样品盘区域吸入空气，将它经过加热/冷却模块的通道。风扇速度由环境条件决定（例如环境湿度，温度）。在加热/冷却模块中，空气达到帕尔贴元件的温度，然后这些横温控器被吹到特殊样品盘下，在那里均匀分布，并流回样品盘区域。空气再从那里进入恒温器中。这种循环模式确保对样品瓶进行高效冷却/加热。

在冷却模式中，帕尔贴元件的另一面会变得很热，为了维持远见性能必须加以冷却，这是通过恒温器背面的大换热器实现的。四个风扇将空气从左到右吹火一起，排出加热过的空气。风扇速度决定帕尔贴元件的温度控制。

在冷却期间，加热/冷却模块中会出现冷凝水。冷凝水会被到处恒温器。

恒温器注意事项：

- 1、当自动进样器和恒温自动进样器任何一个通电时，切不可断开或者重新连接这两个部件之间的电缆。这会破坏模块的电路。
- 2、从自动进样器和恒温器上拔掉电源线插头可使自动进样器与线路电源断开。但是即使自动进样器前面板上的电源开关被关闭，自动进样器仍带电，请确保可以随时拔掉电源插头。
- 3、如果设备连接在超过规定的线路电压上，会造成触电危险或者仪器破坏。
- 4、要确保冷凝水管一直在容器液面之上。如果冷凝水管伸到液体中，冷凝水就不能从管中流出并堵塞出口。这样会损坏仪器的电路。