防静电 耐高温 铁氟胶布

产品名称	防静电 耐高温 铁氟胶布
公司名称	东莞市名丰新材料科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	长期耐温:260度 厚度:0.08/0.13/0.18 产地:东莞
公司地址	虎门镇大板地深翔工业园1栋
联系电话	0769-88007144-805 13416622266

产品详情

温馨提示：

由于公司产品规格过多因此价格也有所不同，产品价格、产品图片及属性仅供参考，具体价格详情请电话咨询或以实际详谈后报价为准

谢谢合作！

名丰特氟龙胶带精选优质玻纤布，表面涂有聚四氟乙烯树脂，在单面涂有有机压敏硅胶制成优质特氟龙耐高温胶带。

产品特点：

1.在高低温条件下，仍具有非常好的把持性以及尺寸的稳定性；

2.优良的脱模和滑动性；

3.不具有粘附型的一面具有PTFE所拥有优良的电气特性，耐热性，表面不粘性以及耐腐蚀性和防水性。

产品应用范围：

1.食品、药品和塑料袋等包装的热封, 热塑，封口热合；

2.各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件,可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上；

3.滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换；

4.适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

产品特性:

1、不粘性;

2、耐高、低温性，产品长期使用耐温达260°C;

3、 耐腐蚀性;

4、低摩擦、耐磨损性;

5、抗湿性 高绝缘性;

常规产品厚度为0.08MM,0.13MM,0.18MM三种，颜色有棕色和白色。

产品规格：

型号	厚度	最大宽幅	长 度	可选颜色	耐温范围
CF-7008K	0.08mm	3.0 1250mm	10-66m	棕色/白色/黑色	-70~260 ° C
CF-7013K	0.13mm	5.0 1250mm	10-66m	棕色/白色/黑色	-70~260 ° C
CF-7018K	0.18mm	7.0 1250mm	10-66m	棕色/白色/黑色	-70~260 ° C
CF-7025K	0.25mm	10 1250mm	10-66m	棕色/白色/黑色	-70~260 ° C

欢迎来电咨询：李生13412236783