

## 50新型华凌牌农林环保通用车载式喷雾机

产品名称	50新型华凌牌农林环保通用车载式喷雾机
公司名称	鹤壁市华凌环保设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区衡山路295号
联系电话	0392-6620861 15639205027

### 产品详情

除尘雾炮机使用粉尘能够经过与水粘结而聚结增大的原理，让细微的粉尘经过等径水滴的相互作用，减小水表面的张力，使粉尘颗粒与水雾聚结成团，在重力作用下，最终沉降到地面。当雾的颗粒与粉尘颗粒巨细接近时，降尘作用最好。雾炮是将水经过高压泵进行加压，必定压力的高压水流经过高压雾化喷嘴产生与尘土颗粒直径附近的水雾，水雾再经过大功率风机将水雾发送到扬尘区域使水雾与粉尘颗粒敏捷吸附、凝聚增大，并在本身重力作用下沉降，从而达到降尘意图，雾炮同时还具有加湿、降温的成效。

除尘雾炮机使用及维修保养说明:

- 1、按发动机使用说明书要求做长期停放的技术保养，作防锈处理。
- 2、将风炮的内外表面清洗干净，有条件时一贯停放在库房里，露天停放应选在通风处，用帆布盖好。
- 3、风炮维修后的试运转，应在有防护封闭区域内进行，并只允许短时间(小于1分钟)高速试运转;任何时候切勿长时间高速空转。

- 4、气动扳手、供气软管、接头、卡箍(喉码)应定期进行安全检查，发现有异常时，要及时进行维修或更换。
- 5、供气软管应选用耐压并具有耐油内表面和耐磨外表面的软管，软管应牢固地固定于接头上。并应远离油、热表面和化学品场所使用。
- 6、从雾炮机上取下水箱，清洁其内部，通风晾干。
- 7、工作完毕，应及时关闭供气管路阀门，清洁机具，将气管盘旋放回原位(不允许将气管散放在走道或工作区域内)。
- 8、用塑料或纸带等将排尘口、排气管口等包扎好，这有利于避免潮湿空气进入发动机\*\*。

我国经济要发展，但不能以破坏生态环境为代价。生态环境保护是一个长期任务，要扎实推进生态环境保护，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点，成为展现我国良好形象的发力点。除尘雾炮机喷雾降尘抑尘率达90%以上，喷雾降尘的原理是将水雾化到30微米到200微米，然后将粉尘有效地包裹起来，增加了粉尘的重量，粉尘就降落在地上，就达到了抑尘效果。作为国家高新技术企业，郑州金拓雾炮生产厂家致力于无组织排放粉尘的治理，致力于为人类创造幸福、绿色的生活。将以“科技为基础，以治理大气空气污染”为理念，研发和创新;把的科研成果转化为产品推向全球，科技创造未来。给全球洁净的环境，给世界清新的空气。