

PC\ABS 德国科思创 (拜耳)FR2000

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PC\ABS 德国科思创 (拜耳)FR2000 |
| 公司名称 | 东莞市业强塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 28.00/千克 |
| 规格参数 | 德国科思创 (拜耳):德国科思创 (拜耳) FR2000:FR2000 德国:德国 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑金国际15栋 |
| 联系电话 | 0769-22103662 18025120985 |

产品详情

PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2000 优点：

- (1) 综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好所以应用面较广需要量较大。
- (2) 与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。
- (3) 有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别可适用于科技发达的今天的一些硬性技术要求。
- (4) 流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好所以作为注塑件来说比PC容易加工，柔韧性也较好。
- (5) 机械性能的卓越平衡，可用于汽车零部件，电子外壳，家庭用品等机械强度较高的产品。
- (6) 低温时也具备高冲击强度，可长期在低温条件下工作，应对了寒冷天气的考验。
- (7) 室内紫外线稳定性。
- (8) 较高的热变形温度（80~125℃）。

(9) 色彩范围广泛，可调配多种颜色。

(10) 易于注塑和挤塑，吹塑加工。

BAYBLEND PC/ABS FR 2000 ASTM 料筒后部温度 220-250 °C 料筒中部温度 230-260 °C 料筒前部温度 240-270 °C 喷嘴温度 250-280 °C 模具温度 40-100 °C 免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。