

# 车库顶板蓄排水板

产品名称	车库顶板蓄排水板
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

## 产品详情

### 车库顶板疏水板

塑料排水板产品的用途：

主要用于铁路、公路、隧道、市政工程、水库、护坡等排水工程中效果显著；2.还广泛应用于地下车库顶板种植，屋顶绿化，地下室底板层面防渗，135，0538\*-8463地下室内外墙体层面防渗，建筑物基础上层，下层防渗等。

塑料排水板固结法原理作用：

- 1.塑料排水板的排水固结原理是地基在荷载作用下，通过布置竖向排水井（砂井或塑料排水袋等）使土中的孔隙水被慢慢排出，孔隙比减小，地基发生固结变形，地基土的强度逐渐增长。
- 2.塑料排水板的排水固结法主要用于解决地基的沉降和稳定问题。为了加速固结，zui有效的办法就是在天然土层中增加排水途径，缩短排水距离，设置竖向排水井（砂井或塑料排水袋），以加速地基的固结，缩短预压工程的预压期，使其在短时期内达到较好的固结效果，使沉降提前完成。
- 3.并加速地基土抗剪强度的增长，使地基承载力提高的速率始终大于施工荷载增长的速率，以保证地基的稳定性。
- 4.排水固结法适用于处理饱和和软弱土层，但对渗透性极低的泥炭土要慎重对待。

排水板安全操作注意：1、作业人员应经过安全技术培训、考核。2、材料存放于专人负责库房，严禁烟火并挂有醒目警告标识和防火措施。3、施工人员应佩戴安全帽、工作服，严禁在没有任何防护措施的情况下违章作业。4、严禁在酒后作业，严禁乱摸、乱动非本工种的任何机械、电气设备。5、其他未尽事项按相应安全技术作业要求执行。

