

## 三聚氰胺板表面油墨

产品名称	三聚氰胺板表面油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:100 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

主要用於強化板材、強化板電鍍,五金、五金電鍍面、塑膠電鍍面、噴PU表面、噴UV表面,賽鋼料等材質,具有高色彩、高遮蓋力、高穩定性、耐酒精、耐摩擦之特點。可以耐退鍍水!特殊功能:1、可以耐退鍍水!印後無針孔,遮蓋力強。可以過CNC切割。2、加入8%-10%的配套固化劑,可附著在強化板電鍍面,塑膠電鍍面、五金、五金電鍍面、強化板材、噴UV面、賽鋼等特殊材料上,有良好的附著力,耐酒精、耐摩擦。(註:加入固化劑的測試時間為24小時以後)。印刷:選用網目為250-400目,絲印移印均可。表幹及實幹時間:表幹時間自然揮\*\*5-10分鐘,實幹時間在24小時以內。如需快速乾燥請70~80度烘烤40分鐘。稀釋及清洗:1、用783慢幹開油水開油。測試方法(完全乾燥後)1、3M膠紙粘在畫有百格的油墨表面45度角迅速拉起不脫油,2、純度99%的酒精500G力在油墨表面來回擦拭500次無脫色。使用方法:1、使用前加入10%的固化劑、加開油水10-15%,稀釋到印刷粘度,充分攪拌均勻;然後將油墨靜置3-5分鐘再印刷!2、網版塞網時間可用洗網水清洗:3、不得與其它類型油墨混合使用:注意事項:1、塑料、五金及電鍍材料的外觀相似,但可能會是不同的材料,客戶需試印,確其符合要求後,再批量印刷;2、加過固化劑的油墨要在4小時內用完。3、環境溫度過高,將會影響油墨原有質量