

橡胶漆移印油墨，移印橡胶漆油墨

产品名称	橡胶漆移印油墨，移印橡胶漆油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:TPE 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

附着力达到市面上领先水平，适用于喷弹性漆，手感漆，橡胶漆，表面印刷，TPR，TPE，TPU，EVA，弹性材料，橡胶，皮革，软性材料，PVC软胶，SX，SY普通型，SZ，SV为加强型，附着非常好，耐磨，耐酒精，耐化学品，SZ，SV自干性能非常好，一般自干快干，烤最快一分钟，放一天附着力测试准确点，加2号通用型固化剂百分之八左右

【基本性能】承印物：冷确2小时后进行性能【使用说明】

- 1、网板：250—350目聚脂丝网印版
- 2、胶刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮
- 3、参考用量：250目网板印刷约为30m²/kg
- 4、选用溶剂：719快干水，718中干水，783慢干水，因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择
- 5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）

【固化剂】

【干燥条件】

【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤

【保质期】

5 —25 条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱。

【注意事项】1、市场上材料具有多样性，请先进行性能测试再批量印刷。2、酒精测试、附着力测试、耐磨擦测试等其他测试需等油墨完全干燥后方可进行。3、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。使用时注意施工场所的通风状况良好。4、尽量避免皮肤直接接触，对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透手套。5、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应

用大量水清洗或直接求助医生。