

碳化硅耐磨弯头，外弧加厚，内弧减薄(图)

产品名称	碳化硅耐磨弯头，外弧加厚，内弧减薄(图)
公司名称	盐山县勇洋管道配件厂
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:勇洋 规格:DN20-DN3000 产地:沧州
公司地址	盐山县东毛圈村北（经营场所）
联系电话	13363172777

产品详情

盐山县勇洋管道配件厂，位于"中国管道装备基地"----河北省沧州市盐山县。东临渤海湾黄骅港，背靠京津，京沪铁路、朔黄铁路、京沪高速公路、石黄高速公路、205国道、307国道均途经本地，交通便利，地理位置优越，交通非常便利。我厂位于盐山县工业开发区内，占地面积30亩，现有职工89余人，公司资金实力雄厚，固定资产达600万元人民币，主要生产销售防腐.保温管道管件，高中低压管道管件,管道杂项为主的加工生产型企业,主要产品有各种材质高中低压管件，管道支吊架，各种风门，管卡，挡板门，补偿器，承插管件，建筑管件，锻制管件，高压管道及配件，包括余热锅炉，工业锅炉，电站锅炉等管道管件；石化、电力管道、管件；输油、输汽管道、管件；冶金行业的水冷管道及水冷炉盖、空分制冷、钢铁厂、医药制氧设备等行业的碳钢，合金及不锈钢金属管件。

碳化硅耐磨弯头，碳化硅煤粉耐磨弯头，碳化硅洗煤耐磨弯头，碳化硅耐磨管

在500 以下、1.6Mpa以内环境中工作的粉尘、料块和残渣等磨粒磨损场合，如火力发电、煤炭、冶金、矿山等行业的颗粒物料输送管道。

制造工艺：

外层为普通碳钢管，内层为复相碳化硅陶瓷管，内衬碳化硅可采取偏心结构，磨损严重的外弧加厚，内弧减薄，碳化硅外侧可采用玻璃钢包裹，以增加耐磨弯管的整体强度及抗冲击水平，碳化硅耐磨弯管需做成虾米腰式弯管。

技术参数：

密度 2.8g/cm³；莫氏硬度 9.0级；导热系数 33.5-502.4W/M K；热膨胀系数 (4-5) × 10⁻⁶ M/M K；冷压强度 85Mpa；抗弯强度 29Mpa；承受温度 350 。

执行标准：

