

电厂凝汽器胶球清洗装置、HS电动旋转二次滤网

产品名称	电厂凝汽器胶球清洗装置、HS电动旋转二次滤网
公司名称	连云港市红盛橡胶制品有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市灌云县南岗镇
联系电话	13961378590

产品详情

一、旋转反冲洗强排污二次滤网概述

二次滤网系统是净化水中污物、保持凝汽器水室经常处于清洁状态，保证胶球正常投运，提高胶球回收率不可缺少的装置。而我国环境较为严重，江河、湖泊等水质污染尤为突出。因此，目前冷却水开式循环系统中较为普遍使用的固定式和旋转负压反冲式两种二次滤网，已经显示出它的不足之处。我厂是生产电力辅机设备定点厂，通过近几年来不断征求广大用户意见和对二次滤网的反复试制及不断改进，保留老产品部分结构，增加了电动装置，增加强排污装置，使二次滤网结构和使用性能更加完善，并广泛应用于6MW至300MW火力发电机组冷却水开式循环系统中，受到广大新老客户的一致好评。

旋转反冲洗强排污二次滤网安装及注意事项

- (1) 二次滤网可卧式或立式安装在凝汽器循环水进口管上，也可安装在循环水泵出口，其效果相同。还可以根据用户的不同情况另行设计。
- (2) 二次滤网进水扩容段的直径应大于循环水管道直径。
- (3) 安装尺寸可根据用户的现场情况确定。必须要有地面基础紧固。
- (4) 二次滤网与凝汽器循环水管连接方式采用法兰连接，并在二次滤网与凝汽器之间加装补偿节，便于检修装拆和补偿之用。
- (5) 安装后，须清除滤网前循环水管中的一切杂物，投运前，并作运行试验。