

# 陶瓷贴片耐磨弯头，互压储能焊，厂家直销，质优价低

产品名称	陶瓷贴片耐磨弯头，互压储能焊，厂家直销，质优价低
公司名称	盐山县勇洋管道配件厂
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:勇洋 规格:DN200-DN3000 产地:沧州
公司地址	盐山县东毛圈村北（经营场所）
联系电话	13363172777

## 产品详情

盐山县勇洋管道配件厂，位于"中国管道装备基地"----河北省沧州市盐山县。东临渤海湾黄骅港，背靠京津，京沪铁路、朔黄铁路、京沪高速公路、石黄高速公路、205国道、307国道均途经本地，交通便利，地理位置优越，交通非常便利。我厂位于盐山县工业开发区内，占地面积30亩，现有职工89余人，公司资金实力雄厚，固定资产达600万元人民币，主要生产销售防腐、保温管道管件，高中低压管道管件，管道杂项为主的加工生产型企业，主要产品有各种材质高中低压管件，管道支吊架，各种风门，管卡，挡板门，补偿器，承插管件，建筑管件，锻制管件，高压管道及配件，包括余热锅炉，工业锅炉，电站锅炉等管道管件；石化、电力管道、管件；输油、输汽管道、管件；冶金行业的水冷管道及水冷炉盖、空分制冷、钢铁厂、医药制氧设备等行业的碳钢，合金及不锈钢金属管件。

（一）性能比较 1.

耐磨互压

陶瓷贴片耐磨性能

优异，10mm互压陶瓷贴片连续使用1

5年以上时间，经测定，我公司特种陶瓷的耐磨性相当于锰钢的200倍，高铬铸铁

的150倍，耐磨性极好。[耐磨弯头](#)

在制粉系统的应用极大的减轻了设备的磨损，根据十余年的现场运行经验，年磨损量0.5mm，耐用时间

至少15年以上，，减少维修频次和费用。2. [耐磨弯头](#)内衬陶瓷强度高、硬度高、重量轻

经测定，[耐磨陶瓷](#)

洛氏硬度为HRA80-85，硬度远高于耐磨钢和不锈钢。密度仅为钢铁的一半,陶瓷弯管重量仅为耐磨钢弯管

的1/3，便于安装与更换。互压陶瓷片管道可以采用圆滑过渡的弯管制作，大大减小了煤粉的冲击力，使

管道的磨损大幅度降低，延长了[耐磨管道](#)

的使用寿命。拱形陶瓷片只能采用虾米腰形式，煤粉对弯头外弧冲击力大，很容易磨漏，而且瓷片厚度

增加，大大增加了[耐磨管道](#)的重量。3. 装贴牢固，耐热性、耐腐蚀好 互压陶瓷片采用高强度的结构胶粘

剂装贴在管道和弯头的内壁。高强度结构胶粘剂系具有粘接强度高、耐高温、耐老化，很多锅炉厂家燃

烧器内装贴陶瓷均采用此胶。并且互压陶瓷贴片焊接钢碗固定，起到双层加固作用，装贴工艺简便，可

靠性极好。陶瓷属于[无机材料](#)，不发生氧化锈蚀，耐酸碱腐蚀。相比拱形瓷片互压陶瓷片更牢固。4.

内壁光滑，不堵粉料

互压式瓷片经高温

烧结，结构致密，研磨除毛刺处理后

表面光洁。装贴工艺严格按照[作业指导书](#)

进行，保证瓷片平滑过渡，高度差不超过0.5mm，装贴陶瓷后弯管内壁平整光滑不堵粉料。（二）

价格比较

互压式瓷片厚度仅用10mm，而拱形陶瓷片

要有25mm，一平方[耐磨管道](#)

拱形瓷片比互压陶瓷片多用一半还多，无形中增加了管道成本，所以互压式瓷片在价格更有优势。综合

所述，无论耐磨互压陶瓷贴片与拱形陶瓷贴片从性能和价格方面，互压陶瓷贴片都是可以选择的耐磨产

品！