# 上海诚械厂家多级泵 直销消防增压泵 消火栓泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海诚械厂家多级泵 直销消防增压泵 消火栓泵 |
| 公司名称 | 上海诚械机电设备制造有限公司 |
| 价格 | 2303.00/台 |
| 规格参数 | 上海诚械泵业:流量40L/S<br>XBD6.0/40-100L:扬程60米<br>上海:功率37KW |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74 |
| 联系电话 | 13587722247 |

# 产品详情

上海诚械厂家多级泵 直销消防增压泵 消火栓泵

立式喷淋泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的离心及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防喷淋给水设备送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5～80L/s,压力范围为0.2～2.25MPa,配套功率范围为1.5～200kW,口径范围为φ50～φ200mm。

1,安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。2,安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。3,拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。4,在泵的进,出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。5,排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外

,泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。 安装时管路重量不得承受在泵体上,否则易损坏消防泵;XBD消防喷淋泵选型/消防泵与电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无须调整,因此安装十

分方便;安装时务必拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能;为了维护方便和使用安全,应在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止因突然断电,失去动力而产生的水锤事故,还应在出口闸阀前安装一只止回阀,从而确保水泵使用的安全性!消防泵用于有吸程的场合,应装有底阀,并且进口管道不应有过多的弯道,同时不得有漏气!漏水等现象,以免影响水泵的吸入能力;为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;应定期(一般为15天)试运行泵,运行时间为1小时左右,