

美国沙比特PBT中国(总代理商)

产品名称	美国沙比特PBT中国(总代理商)
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

美国沙比克PBT：

特点：

非增强型品级强韧且富有柔性，抗脆性能力强。

有UL规格认定的难燃品级（94HB）和自熄性品级（94-V-0，V-2），其电性能在热塑性塑料中具较高值。

吸水性极低，在很宽的温度和湿度范围内长期使用，也能保持优良的电性能。

成型品的表面非常平滑，具有低的摩擦系数。由于产生的摩擦量小，适用于对摩擦磨损性能有要求的用途。

使用过程中的尺寸变化非常小，是在成型稳定性和尺寸精度方面非常优良的高信赖性材料。

具有优良的长期耐化学药品性，常温下，除强碱以外的药品外，在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。

不但是非增强型品级，增强型品级的流动性也非常好，成型加工性优良。

通过采用与其它高分子进行相融合的技术，开发出了满足各种性能要求的高分子合金

美国沙比克PBT：

4012G 玻璃纤维增强，10%4022 玻璃纤维增强，20%高强度4026 玻璃纤维增强，14%4032 玻璃纤维增强，30%水解稳定412 玻璃纤维增强，20%414 玻璃纤维增强，40%420 玻璃纤维增强，30%尺

寸稳定，高耐热性，强度好，刚度好。420D 玻璃纤维增强，30%高耐热性，良好的刚度，强度好，尺寸稳定。420HP 玻璃纤维增强，30%420R 玻璃纤维增强，30%高耐热性，良好的刚度，强度好，尺寸稳定。420SEO 玻璃纤维增强，30%420SEOHF 高流动，高熔体玻璃纤维增强，30%。420SEOJ 玻璃纤维增强，30%420SEOU 紫外线稳定剂430 玻璃纤维增强，33%451E 玻璃纤维增强，20%良好的流动。457 玻璃纤维增强材料，6.5%4630 玻璃纤维增强，30%阻燃5021 玻璃纤维增强，20%5031 玻璃纤维增强，30%低翘曲508R 玻璃纤维增强，30%易释放，良好的脱模，低翘曲5510 玻璃纤维增强，10%低翘曲7062HP 矿物填料，填料38%730 玻璃矿物，35%具有良好的尺寸稳定性815 玻璃纤维增强，15%表面光洁度好830 玻璃纤维增强，30%表面光洁度好855 玻璃纤维增强，15%表面光洁度好