免烘烤五金移印油墨

产品名称	免烘烤五金移印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

免烘烤五金移印油墨销售厂家！

用途推荐：

主要应用于各种不锈钢、烤漆面、镀锌板等五金制品的涂装表面印刷。

产品特点:

单组份五金油墨是一款适用于印刷金属的亮光型油墨。其印刷适性好，价格优惠，耐酒精。是一种热固型油墨，必须高温下烘焙才会完全干燥，否则于常温下是不会完全干燥的。

环保认证：

检测产品

SGS检测

油墨

ROHS

REACH

卤素

邻苯7P

PAHS

EN71-3

检测结果

√

√

×

√

√

√

油墨及符合性：（“ √ ”为符合，“ × ”为不符合，“ ○ ”为未检测）

使用说明：

1：使用前应把油墨充分搅拌，用后及时封闭.

2: 根据需要可添加10-15%左右的783开油水进行稀释

3: 干 燥：50°C温风干燥：约80秒指触干燥，150°C干燥：约30分完全干燥。

4: 网板清洗：版的清洗请用718清洗溶剂。

5：颜色与包装：标准色:12种，各1公斤罐装.

干燥条件：

必须进行加热干燥：烘烤120-150°C/15-30分钟

油墨信耐测试：

单 位

测量员

材 质

0.5厚铁片

干燥

150°炉温烤30分钟

检测项目	实验检测内容	测试结果
附着力	用3M 250#胶带粘附在丝印面上,在90±30秒内将胶带以180度角方向瞬间拉起	无脱落
耐酒精性	白布沾99%（或以上）酒精，以500g的力來回擦拭100次，油墨无剥落、变色、露底判定为合格	无异状
耐磨耗	以EF74#橡皮对测试面施以500克之力擦拭100次, 不可变色,剥离和破坏.	