

五金免烘烤移印油墨

产品名称	五金免烘烤移印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

五金免烘烤移印油墨销售厂家！

主要用于铁、铝、钢等五金底材的印刷材料上，具有高遮盖力、高稳定性，耐酒精等特点。可替代精工1300使用。

干燥条件：

10-30分钟表干，自然干常温4-5小时可测试，如需快速干燥请烘烤50—150度，5-10分钟。

稀 释：用S-783开油。 清 洗：用718洗网水清洗

测试方式：（完全干燥、反应后）

1. 3M胶纸，粘在画有百格的油墨表面，45度角迅速拉起不脱油；
2. 纯度99%的酒精，500G力在油墨表面来回擦拭，100次无脱色。

使用方法：

1. 使用前应充分搅拌，用后随时密封；
2. 印刷时加入10-20%的开油水，稀释至合适印刷粘度；
3. 不得与其它类型油墨混合使用。

注意事项：

1. 五金材料种类多、品种杂，客户需试印，确定其符合要求后，再批量印刷；
2. 环境温度过高，会影响油墨原有质量；
3. 请远离火源，阴暗干燥环境下存放。